

OFERTA – Podnośnik SMART LIFT 2.30 SL Electronic

Opis	Numer katalogowy	Cena netto EUR
<ul style="list-style-type: none">• Podnośnik 2-kolumnowy, brak połączenia dołem	SL230.6000100D	2.770,00
<ul style="list-style-type: none">• Bez mechanicznego połączenia między kolumnami• Asymetryczne ramiona – optymalne otwarcie drzwi• Krótkie ramię – obrót w zakresie 180°• Sterowanie zintegrowane w kolumnie z diodą LED• Elektroniczne sterowanie współbieżności• Napęd elektryczny poprzez dwa silniki i dwie hartowane śruby• Samosmarowne nakrętki tworzywowe – 5 lat gwarancji• E-Set zintegrowany w kolumnie		
Dane techniczne		
<ul style="list-style-type: none">• Udźwig• Wysokość podnoszenia (mm)• Czas podnoszenia ok. (sec)• Czas opuszczania ok. (sec)• Wysokość – podnośnik opuszczony (mm)• Wysokość całkowita (mm)• Szerokość całkowita (mm)• Ramię - długie (mm)• Ramię - krótkie (mm)• Moc silników (kW)• Połączenie elektryczne (V/ Hz)	<ul style="list-style-type: none">• 3000• 2010• 40• 40• 95-140• 2970• 3000• 940-1495• 580-900• 2 x 1,5• 400/ 50	
Zakres dostawy		
<ul style="list-style-type: none">• Podnośnik z pałąkiem (regulacja 3685-4085 mm)• Asymetryczne, teleskopowe ramiona• 4 podstawy talerzowe• Kolor: RAL 5001		
Zabudowa		
<ul style="list-style-type: none">• Fundament• 12 szpilek B 20 / 125 (w zależności od fundamentu)• Podłączenie elektryczne, 400 Volt, 50 Hz, 16 Amp., 5 x 2,5 mm²		
Transport		300,00 PLN netto
Montaż i uruchomienie (bez materiałów montażowych)		700,00 PLN netto